

OLIO PIANO DI LAVORO E MOBILI

- ✓ Impregnazione e protezione per legni grezzi e oliati
- ✓ Elevata resistenza: acqua, macchie, grassi
- ✓ Applicazione facile senza lucidatura



Contiene l'82% di ingredienti naturali, minerali e bioderivati (non derivanti da agricoltura biologica), tra cui il 28% di carbonio bioderivato misurato in base alla norma NF EN 16640 . Preserva i piani di lavoro e i mobili dalle sollecitazioni quotidiane (acqua, macchie, grasso) mantenendo l'aspetto opaco e la sensazione naturale del legno al tatto. Facilità di manutenzione e applicazione (senza necessità di rimuovere l'olio in eccesso con un panno, essiccazione rapida); il prodotto impregna il legno in profondità e non lascia depositi di grasso.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- Applicazione su legno riportato a grezzo mediante levigatura (le operazioni di sverniciatura o deceratura sono sconsigliate), privo di polvere e tracce di detergenti, grasso, cera, encausto, polish o olio di lino (o altri oli specifici). Non utilizzare detergenti, schiarenti o sbiancanti.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 120, quindi spolverare accuratamente.
- Legno esotico o precedentemente cerato: sgrassare con acetone dopo la carteggiatura.

APPLICAZIONE

- Pronto all'uso: non diluire, agitare bene prima dell'uso.
- Perfetta adesione su legno grezzo, pulito e asciutto, adeguatamente preparato. Spolverare con cura.
- Non oliare a temperature inferiori a 12°C e con umidità relativa superiore all'85%; non applicare su legno con un contenuto di umidità superiore al 10%. Utilizzare solo in aree ben ventilate.
- Applicare 3 mani sottili con un pennello o uno spalter (pennellessa). È possibile anche utilizzare la pistola. L'aspetto leggermente lattiginoso dell'Olio Piano di Lavoro e Mobili scompare in pochi istanti con l'essiccazione.
- Sovrapplicabile in circa 1 ora.
- Una leggera carteggiatura della superficie (carta abrasiva grana 120) prima dell'ultima mano eliminerà le piccole asperità del legno, conferirà un'estetica pregevole e faciliterà la manutenzione. Non utilizzare lana d'acciaio.
- Prendere alcune precauzioni nei primi giorni.

MANUTENZIONE

- Manutenzione ordinaria: per rimuovere lo sporco ostinato, utilizzare un detergente neutro.
- Ripristino annuale: per un'azione di ripristino locale, carteggiare accuratamente (carta abrasiva grana 120) la superficie danneggiata, rimuovere la polvere e applicare un sottile strato di olio. Se necessario, applicare 1 mano sull'intera superficie.

PULIZIA ATTREZZI

- Subito dopo l'uso, con acqua.
- Proteggiamo l'ambiente:
 - Dopo l'applicazione scolare accuratamente gli attrezzi utilizzati e asciugarli bene.
 - Sciacquare con pochissima acqua in un contenitore. Lasciare evaporare l'acqua.
 - Il residuo può essere smaltito come di consueto.
 - Chiudere bene la confezione dopo l'uso.
 - Non gettare i residui nella rete fognaria.

ESSICCAZIONE

- Essiccazione fuori polvere: 20 minuti, in condizioni normali.
- Sovraverniciatura / carteggiatura dopo: 1 ora, in condizioni normali.
- Non superare le 48 ore tra una mano e l'altra.
- Essiccazione completa: da 4 a 7 giorni, in condizioni normali.

RESA

- 15 m² per litro per mano.

CONSERVAZIONE

- Conservare al riparo dal gelo (fare attenzione quando si lascia il prodotto in un veicolo).
- Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

DATI TECNICI

Destinazione d'uso	Piani di lavoro e mobili in legno
Tipo di resine	Olio in fase acquosa
Densità	1,01 (a 20°C, secondo la norma NF T 30020)
Viscosità	100 centipoise (BROOKFIELD)
Informazioni normative	Consultare la relativa scheda dati di sicurezza (SDS) (disponibile su www.quickfds.com)